

エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA737

TSA737は、エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優れた消泡効果を示します。

特 長

- 水系発泡液に対して優れた消泡効果を示します。
- 速効性です。
- 分散性に優れています。

用 途

食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡

食品 ：醤油、豆腐、ジュース、砂糖等

発酵工業 ：ペニシリン、糖蜜、酒類等

特性例

項 目	特性値
外観	乳白色
比重 (25)	1.01
シリコーン樹脂分 %	31
イオン性	ノニオン
希釈剤	水

使用方法

原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。

取扱い上の注意

- 取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
- 換気のよい所で使用してください。

保 管

- 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5～25)に保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

荷姿・梱包

- 1kg紙パック(1 ケース15P入り)
- 15kg石油缶

消防法

非危険物。非指定可燃物。

発行：2000年10月/改訂 2004年5月、TSA737 J

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。

・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182、0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411